

Ficha Técnica

No. de Parte	P2015-0020
No. de Dibujo	244A070139E30
Descripción de Sistema	PQAS 12mm Front Load Pneumatic Holder with Set Screw Mounting Option (Porta cuchillas Neumático Con Carga Frontal de Cuchilla para corte por Presión/Aplastamiento con Tornillo Opresor) Includes/ Incluye: 20" Hose with Type 1 Quick Disconnect Coupling, 02254 (239B080069E01-B) Ø 3.03in (76.96mm) x Ø 0.86in (22mm) x 0.244in (6.19mm) Score/Crush Cut Knife, Bearing and Bearing Pin DIENES DWG. NO. 244A070139E30
Ancho Mínimo de Corte	12 mm
Fuerza de Corte @ 90 psi	333.6 N (75 lbf)
Velocidad Máxima de Operación	290 m/min
Presión Máxima de Operación	6 bar (90 psi)
Uso	Corte Longitudinal de Distintos Materiales

0010 244A070139E30	1.00 EA	HLDR, PQAS12MM, FR LD
0020 022198	1.00 EA	ADPT, NIPPLE, 1/4-32M X M5F
0030 650931	1.00 EA	VALVE, SUPPLY FLOW CONTROL M5
0040 651030	1.00 EA	CONN, EL, MINI M5-4MM FS

